

Leistungsbeschreibung

Patientensitzlifter GK NOVUM 1000

fahrbarer Bade-Sitzlifter mit elektrischer Höhenverstellung und Wechselakkusystem

Beschreibung

- fahrbares Transfersystem zum Heben und Transportieren mobil eingeschränkter Menschen
- kompatibel in Funktion und Abmessungen mit GK-Badewannen: Absenken ins Bad ist möglich; Benutzer muss den Lifter zum Baden nicht verlassen
- elektrische Höhenverstellung über einen kabelgebundenen Handschalter oder mittels Bedienpult
- elektrischer Spindelhubantrieb DC 24 V
- automatische Abschaltung der Abwärtsbewegung, wenn der Sitz beim Abwärtsfahren auf Widerstand stößt
- hochbelastbare Teile aus Spezialstahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Fahrgestell mit Polyurethan verkleidet
- leicht umsteckbare und verdrehsichere Rückenlehne aus Polyurethan
- ergonomisch geformter Sitz aus Polyurethan
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Abdeckung
- zwei nach hinten wegklappbare Sicherheitshaltebügel für ein sitzendes oder liegendes Bad
- vier Doppellenkrollen, davon eine brems- und eine brems- und arretierbar für einen sicheren Geradeauslauf mit Durchmesser 125 mm und zwei normal mit Durchmesser 100 mm
- Wandladegerät mit Halterung für den Akku
- einfach zu öffnende Akkubox für den leichten Austausch handelsüblicher Akkuzellen
- Warnleuchte für rechtzeitigen Akkuaustausch
- Not-Aus-Schalter

Technische Daten

- Tragkraft.....200 kg
- Eigengewicht.....60 kg
- Hubhöhe.....630 mm

Abmessungen:

- Fahrgestelllänge Sitzseite.....540 mm
- Fahrgestelllänge Griffseite690 mm
- Fahrgestellbreite860 mm
- gesamte Höhe.....1220-1850 mm
- gesamte Länge690 mm (mit Fußpflegeeinrichtung: 1020 mm)
- gesamte Breite930-960 mm (mit Waage: 960 mm)
- max. Breite Wannenrand100-130 mm
- Niedrigste montierbare Sitzhöhe.....190 mm (+ Hubhöhe)
- Höchste montierbare Sitzhöhe.....440 mm (+ Hubhöhe)
- Sitzfläche.....500 x 440 mm

Versorgung:

- Schuko- Steckdose230 V / 50 Hz für das Ladegerät
- BetriebsspannungDC 24 V

Prüfungen

- CE-Zeichen (Übereinstimmung mit Anhang I der Medizinproduktierlinie 93/42/EWG)

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000

Art.Nr.: 2.700.00

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK NOVUM 1000

Sicherheitsgurt

- mit Steckverschluss

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 SG

Art.Nr.: 2.100.20

Toiletteinrichtung

- am Sitzgestell aufsteckbar

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 T

Art.Nr.: 2.700.30

Fußpflegeeinrichung

- aufsteckbar
- aus Polyurethan
- mit zwei Halbschalen zur Lagerung der Beine und für ein sicheres Überfahren der Pflegebadewanne

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 F

Art.Nr.: 2.700.40

Wiegeeinrichtung

- elektronische Waage auf dem Liftholm aufgebaut
- Tragkraft der Waage 200 kg
- Digitalanzeige mit 100 g-Teilung
- automatische Tara-Vorgabe und Haltefunktion der Gewichtsanzeige
- automatische Abschaltung
- Stromversorgung über den Akku vom Liftsystem

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 W

Art.Nr.: 2.700.50

Wechselakku extra

- zusätzlicher Akku zum Wechseln bei extrem starker Nutzung

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 WA

Art.Nr.: 2.700.60

Sitzeinleger offen

- Sitzeinleger mit ovaler Öffnung (ca. 168 x 238 mm)

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 1000 SO

Art.Nr.: 2.700.70